



POSISJONSLISTE															
POS	ANT	PNC	MODEL	BESKRIVELSE	B	D	H	EL 1-FAS		EL 3-FAS		KV	VV	AVL	MERKNADER
								KW(kW)	VOLT(V)	KW(kW)	VOLT(V)				
01 - KONKURRANSEKJØKKEN UMAMI 2022															
1	6			BENK MED UNDERHYLLE (UH 2480x500)	2900	600	900								
2	6			EKSTRAUTSTYR	200	200	200	X	X						
3	12	600306	DZL2CE	INDUKSJONSTOPP 2 SONER	325	600	135	3.6	230 V/1N						
4	6	217820	ECOE61B2A0	SKYLINE PREMIUM KOMBIDAMPER 6 GN 1/1	867	775	808			11.1	380-415 V/3N	3/4"		50mm	
4.1	6	922612	OPBATRSU61011	ÅPENT STATIV MED GEIDERE FOR 6 & 10 GN 1/1 OVN	865	705	770								
6	3			ARBEIDSBENK MED KUM I RUSTFRITT / BØK	2100	600	900					X	X	X	INKL. BATTERI
7	3			ARBEIDSBENK MED KUM I RUSTFRITT / BØK	2100	600	900					X	X	X	INKL. BATTERI
8	6	691199	PS04R1F	PROSTORE KJØLESKAP 470 L 1 DØR Ø+10"	600	700	2040	0.21	230 V/1						
10	18			ARBEIDSTIKK				X	X						LEVERES AV EL.
02 - BAKROM															
16	3	726622	RBC101	BLÅSEKJØLER 28KG 1/1 GN	760	760	1640	1.21	220-240 V/1						
17	2			VARMEVOGN - MOBIL				X	X						
18	1			INMATNINGSBENK MED KUM, SILKURV, SPRUTSKJERM H+V 1200	1200	745	1170					X	X	X	FORSPLYEBATTERI?
19	1	504259	EHT81	WT-65E G&COPP VASKEMASKIN ISOLERT, 1200 DIH	752	755	1567			9.9	400 V/3N	G 3/4"	G 3/4"	20.5 mm	
20	1	865303	BHHLU12	UTMATNINGSBENK FOR HETTEMASKIN 1200MM	1200	600	910								
21	2			KJØLESKAP- PERSONALMAT				X	X						FRA TINE?

Denne tegning viser kun kikkenustyr og er ingen konstruksjon- eller byggetegning.

Copyright © STORKJØKKENPRODUSENTE ELECTROLUX AS, NORGE
Denne tegning er et utkast og kan ikke anvendes eller reproduseres uten tillatelse fra Electrolux Professional AS.

AVTREKK:
-Avtrekkshetter er tegnet inn som anbefalt plassering i forhold til innregnet produkt.
Plassering, størrelse og volum beregnes ut fra produktene.
Dette utføres og leveres av tilhørende fag.

SLUK:
Sluk/rørner er tegnet inn som en anbefalt plassering i forhold til innregnet produkt og gangsoner.
Plassering og størrelse må beregnes og leveres av tilhørende fag.

KONTROLLMÅL:
Electrolux tar kontrollmål 8 - 10 uker før installasjonsdato. Endringer som vil påvirke Electrolux sin leveransen, plikter respektive fag å tilbakereportere.

TILKOBLING:
-Produkter ved 400V må ha N-leider.
-Produktene leveres uten ledning, stoppele og gjennomføringsrør.
FØR tilkobling - SJEKK STRØMART på produktet.

TILKOBLINGSPUNKT:
-Alle symboler viser tilkoblingspunkt på produktet.

PRODUKTINSTALLASJON:
-All installasjon av produkter skal utføres etter gjeldende normer, forskrifter samt etter dokumentasjon fra produsent.
Gjelder samtlige fag.
-Jordfeilbryter må beregnes i forhold til effekten på produktet.
-Vi tar forbehold om installasjonsdata på produkter som ikke inngår i Electrolux sin leveranse.

SPENNING: 400V N3~ / 230V 3~

SYMBOLFORKLARING FOR ELECTROLUX PROFESSIONAL

Hot water	Interconnection
Cold water	Refgasin
Connection	Refgasout
Drain	Refliquidin
Electricity	Refliquiout
Electricity derived	Refwaterin
Interconnection	Refwaterout
Gas	

SYMBOLFORKLARING FOR ANNEN LEVERANDØR

ET	Varmt vann
1-fas enkel stikk	Kaldt vann
1-fas dobbel stikk	Avløp
3-fas stikk	Gas
Datalinje	

1 Justert tegning	ABR	27.10.22
REV ENDRINGER	SIGN	DATO

Electrolux PROFESSIONAL

UMAMI Arena 2023
Konkurranseskjøkken
6 båser og bakrom

OSLO 05.09.22 TEGNET AV ABR PROSJEKT NR. 22-00058 TEGN.NR. 22-00058 REV 1

SKALA 1:50

ELECTROLUX PROFESSIONAL AS
Drammensveien 260, 0283 Oslo
Tlf: +47 2250 3333
Mail: food.mg@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com/no